

Sertissage

OUTILS DE SERTISSAGE HYDRAULIQUES

HP50

- ♦ Structure légère et compacte
- ♦ Corps de pompe en alliage léger
- ♦ Tête de sertissage rotative
- ♦ Alimentation rapide avec double vérin hydraulique
- ♦ Soupape de sécurité de pression automatique
- ♦ Retour manuel dans n'importe quelle position en tournant la poignée principale



HP50

STILO60 / STILO50

- ♦ Conception légère et compacte pour une manipulation facile
- ♦ Poignée bi-matière de forme ergonomique pour une utilisation optimale d'une seule main
- ♦ Tête de sertissage rotative pour plus de flexibilité dans les zones de travail difficiles
- ♦ Travail extrêmement rapide grâce à la pompe à pistons axiaux triples
- ♦ Libération rapide de l'outil grâce au clapet anti-retour breveté
- ♦ Le démarrage progressif et l'arrêt rapide augmentent la durée de vie
- ♦ Arrêt automatique du moteur et rétraction à la fin du cycle de sertissage
- ♦ Pas de cycles de presse interrompus grâce à la surveillance continue de la charge résiduelle de la batterie
- ♦ Rétraction manuelle à n'importe quelle position selon les besoins
- ♦ Données des cycles de travail lisibles via l'interface USB
- ♦ Affichages LED 3 couleurs pour la batterie, le dysfonctionnement et la date d'échéance - affichage de service sur l'appareil
- ♦ Service après 20 000 cycles
- ♦ Batterie haute performance - Li-Ion 18 V/2,0 Ah
- ♦ Temps de charge de la batterie : 30 min



STILO60

AP60-1 / AP60-2 / AP130-C2

- ♦ 3 ans de garantie ou 20 000 cycles de travail
- ♦ Structure légère et compacte
- ♦ Tête de sertissage rotative
- ♦ Alimentation à grande vitesse avec double vérin hydraulique
- ♦ Bouton de décompression pouvant être actionné d'une seule main (des deux côtés, pour les opérateurs gauchers et droitiers)
- ♦ Anneau de fixation pour bandoulière
- ♦ Poignée ergonomique pour équilibrer le poids afin de garantir une utilisation facile et sûre
- ♦ Boîtier, poignée et bouton de décompression durables et résistants aux chocs
- ♦ LED puissante pour l'éclairage de l'espace de travail



AP60-2

POUR TOUTE
LA GAMME
CLIQUEZ ICI

SCANNEZ-MOI
Pour plus
d'informations



Tél. +33 (0) 494 083 198

167, impasse de la Garrigue
83210 La Farlède

contact@made-sa.com
www.made-sa.com



Afin d'améliorer ses produits la société MADE se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans aucun préavis, les produits décrits dans ce document.
© Reproduction et communication interdites sans autorisation écrite de MADE.



V1.00FR_NOV2024



OUTILS DE SERTISSAGE HYDRAULIQUES

	Têtes de sertissage	À commande manuelle	Fonctionnant sur batterie	Section de sertissage max.	Force de sertissage	
Série 45		 HP45	 STILO45	150 mm ²	45 kN	
Série 50		 HP50	 STILO50	240 mm ²	50 kN	
Série 60-1/3	 PP60-1	 HP60-3		 AP60-1	240 mm ²	60 kN
Série 60-2/4	 PP60-2	 HP60-4	 STILO60	 AP60-2	300 mm ²	60 kN
Série 60-VD		 HP60-VD		 AP60-VD	300 mm ²	60 kN
Série 130-C	 PP130-C	 HPI130-C	Ouverture de tête 29 mm ←→	 AP130-C	400 mm ²	130 kN
Série 130-C2	 PP130-C2	 HPI130-C2	Ouverture de tête 42 mm ←→	 AP130-C2	400 mm ²	130 kN
Série 130-H	 PP130-H	 HPI130-H		 AP130-H	400 mm ²	130 kN
Série 230	 PP230				630 mm ²	230 kN
Série 520	 PP520				1 000 mm ²	520 kN
Série 600	 PP600				1 600 mm ²	600 kN

