Détecteurs de câbles et réseaux enterrés électromagnétiques

MRT-700 & MRT-700-RDD

FONCTION

MRT-700 est un détecteur des réseaux enterrés par méthode électromagnétique. Le repérage précis des réseaux souterrains est primordial pour les travaux de réparation et de maintenance.
MRT-700-RDD avec l'arceau permet de positionner les défauts d'isolement des câbles avec précision.
La position du défaut s'affiche sur l'écran du récepteur afin de localiser avec précision.

AVANTAGES

- 7 antennes en simultané : travail plus simple et gain de temps
- Excellente précision de localisation
- 2 écrans de visualisation (couleur ou monochrome) adaptables à la luminosité ambiante
- Affichage virtuel du réseau à l'écran
- Facile à utiliser grâce à son logiciel intuitif
- Léger et ergonomique (meilleur confort pour la prise de mesure)
- Sens du courant automatique
- Chargeur commun récepteur et générateur
- Connexion Bluetooth de série
- Compatibilité avec les principaux éditeurs de cartographie
- Visualisation simultanée à l'écran de la fonction traçage de réseaux et recherche de défauts (MRT-700-RDD)

made®
Tél. +33 (0) 494 083 198

167, impasse de la Garrigue
83210 La Farlède
contact@made-sa.com
www.made-sa.com

MADE • DÉTECTION DES RÉSEAUX ENTERRÉS

Afin d'améliorer ses produits la société MADE se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans aucun préavis, les produits décrits dans ce document.
© Reproduction et communication interdites sans autorisation écrite de MADE.

V6.01FR_JAN2024

Détecteurs de câbles et réseaux enterrés électromagnétiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Récepteur	Générateur 10 W
• 4 fréquences actives • 2 fréquences sondes • 2 fréquences passives • Lecture de la profondeur (cm) et du courant (mA) en simultané • Icon 50 Hz indiquant la présence du réseau électrique • Niveau du gain automatique ou manuel • Boussole • Différents modes de détection : Full, Peak ou Null • Niveau du signal • Connexion Bluetooth • Affichage de la profondeur réelle (5 % de précision à 3 m) • Autonomie : 10 h • Performance : 10 km • IP 54 • Température d'utilisation : -20 °C + 55 °C • Poids : 1,5 kg	• Puissance : 10 W • Alimentation : Batterie rechargeable Li-Ion • Autonomie : > 10 h puissance maximum • Poids : 3,1 kg • Type de raccordement : induction, connexion directe, pince émettrice • Affichage du courant • Fréquences disponibles : sens du courant, 640 Hz, 8 kHz, 32 kHz

Produit	Code commande
MRT-700 avec pince et sacs	MER_MRT_111
MRT-700 avec pince, sacs et connecteur de câble sous tension	MER_MRT_211
MRT-700-RDD avec pince, sacs et arceau de détection	MER_MRT_112
MRT-700-CI Fonction identification câble avec pince, sacs	MER_MRT_114
Accessoires	**Code commande**
Pince à champs 100 mm	MER_PCH_110
Pince à champs 130 mm	MER_PCH_130
Pince à champs 216 mm	MER_PCH_216
Pince à champs 50 mm	MER_PCH_050
Pince souple	MER_PCH_190
Connecteur de câble sous tension	MER_CON_110
Piquet de terre	MER_PIQ_110

VIDÉO

MRT-700 est conforme aux normes IEC61000-6-2/61000-6-4/61010-1 CATIV

Garantie : 12 mois

Demandez une présentation terrain

Qualiopi processus certifié
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MADE • DÉTECTION DES RÉSEAUX ENTERRÉS

made®

Tél. +33 (0) 494 083 198

167, impasse de la Garrigue
83210 La Farlède

contact@made-sa.com
www.made-sa.com

Afin d'améliorer ses produits la société MADE se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans aucun préavis, les produits décrits dans ce document.
© Reproduction et communication interdites sans autorisation écrite de MADE.

V6.02FR_JAN2024