



# SPHINX Interface GSM/RTC

*Passerelle de communication*

**TELECOM.**



**TOUS NOS PRODUITS  
ET NOS ACTUALITÉS SUR  
[www.made-sa.com](http://www.made-sa.com)**

**MADE S.A.**

167, Impasse de la Garrigue · 83210 La Farlède

Tél. : +33 (0) 494 083 198

[contact@made-sa.com](mailto:contact@made-sa.com)

Afin d'améliorer ses produits la société MADE se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans aucun préavis, les produits décrits dans ce document.  
© Reproduction et communication interdites sans autorisation écrite de MADE.

MADE IN FRANCE



## ● SPHINX Interface GSM/RTC

### *Passerelle de communication*

SPHINX Interface GSM/RTC permet, en cas d'indisponibilité de la ligne RTC, de rendre joignable n'importe quel coffret ITI HNZ configuré en RTC.

En effet, cette interface de communication permet à l'Agence de Conduite Régionale (ACR) de télécommander le Coffret ITI via le réseau GSM.

La modulation (300 ou 1200 bauds) est gérée par le boîtier.

La communication se fait selon la procédure HNZ maître-maître simplifiée (HNZ 66-S-11 et 13). Ce protocole est encapsulé dans le protocole GSM.

### ➤ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Alimentation</b>	12V
<b>Protocoles</b>	V21 (300 bds) et V22 (1200 bds)
<b>Dimension du coffrets</b>	240 x 213 x 73 mm (Coffret Pouyet standard TELECOM)
<b>Poids</b>	1.3 Kg
<b>Gamme de température</b>	-25 °C à +55 °C
<b>Indice de protection</b>	IP 43, IK08
<b>Raccordement</b>	Connecteurs à visser et SMA femelle pour l'antenne

