

Détecteurs de câbles et réseaux enterrés électromagnétiques

UM DUAL + 10W

FONCTION

UM DUAL + 10W est un détecteur des réseaux enterrés par méthode électromagnétique. Le repérage précis des réseaux souterrains est primordial pour les travaux de réparation et de maintenance.

AVANTAGES

- ♦ Excellente précision de localisation
- ♦ Utilisation intuitive grâce à son logiciel
- ♦ Ecran translectif haute sensibilité adaptable à la luminosité ambiante
- ♦ Générateur avec deux sorties pour éviter de débrancher les accessoires
- ♦ Livré avec deux batteries générateur et récepteur ainsi que deux piquets de terre et une pince 130 mm
- ♦ 28 fréquences actives, 4 fréquences sondes et 7 fréquences passives dont 4 fréquences harmoniques
- ♦ Balayage omnidirectionnel pour une meilleure précision avec diminution de la distorsion
- ♦ Changement rapide et facile des batteries
- ♦ Mode sonde 360° avec affichage des signaux fantômes



Tél. +33 (0) 494 083 198

167, impasse de la Garrigue
83210 La Farlède

contact@made-sa.com
www.made-sa.com

MADE • DÉTECTION DES RÉSEAUX ENTERRÉS



Afin d'améliorer ses produits la société MADE se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans aucun préavis, les produits décrits dans ce document.
© Reproduction et communication interdites sans autorisation écrite de MADE.



V1.00FR_MARS026

Détecteurs de câbles et réseaux enterrés électromagnétiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Récepteur	Générateur 10 W
• 28 fréquences actives • 4 fréquences sondes • 7 fréquences passives • Lecture de la profondeur (cm) et du courant (mA) en simultané • Alerte visuelle (rouge) paramétrable à 30 ou 60 cm en cas de présence d'un câble sous tension • Niveau du gain automatique ou manuel • Boussole • Différents modes de détection : balayage Ominidirectionel, Peak ou Null • Swing alert • Connexion Bluetooth • Affichage de la profondeur réelle (5 % de précision à 3 m) • Alimentation : Batterie rechargeable Li-Ion • Autonomie : 12 h en continu • Ecran : 4.3" translectif haute sensibilité • IP 65 • Température d'utilisation : -20 °C + 50 °C • Poids : 2,2 kg	• Puissance : 10 W • 28 fréquences disponibles : de 256 Hz à 132 kHz • Alimentation : Batterie rechargeable Li-Ion • Mode d'émission : induction, connexion directe, pince émettrice • Affichage de la puissance avec la pince émettrice • Affichage du courant • Autonomie : > 15 h en continu • Température d'utilisation : -20 °C + 50 °C • Poids : 3,6 kg
Produit	Code commande
UM DUAL + 10W avec pince 130 mm, sac , sac générateur, deux batteries et 2 piquets de terre	UND_STD_130
Accessoires	Code commande
Pince à champs 130 mm	UND_PCH_130
Piquet de terre 270 mm	UND_PIQ_270
Piquet de terre 470 mm	UND_PIQ_470
Connecteur de câble sous tension	UND_CON_110



Garantie : 24 mois contre les défauts de fabrication
Demandez une présentation terrain

UM Dual + 10W est conforme aux normes : 2014/30/EU EMC Directive and 2011/65/EU RoHS Directive.

Receiver :
EN 55032:2015+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 55011:2016+A2:2021, EN 61010-1:2010+A1:2019, EN 300 328 V2.2.2, EN301 489-1, EN 301 489-17, EN 62311:2020
Transmitter :
N 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-8, EN 61326-1 : 2013, EN 61010-1 : 2010/ A1:2019



Tél. +33 (0) 494 083 198

167, impasse de la Garrigue
83210 La Farlède

contact@made-sa.com
www.made-sa.com

MADE • DÉTECTION DES RÉSEAUX ENTERRÉS



Afin d'améliorer ses produits la société MADE se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans aucun préavis, les produits décrits dans ce document.
© Reproduction et communication interdites sans autorisation écrite de MADE.



V1.00FR_MARS2026