

# DÉTECTEURS BASSE TENSION

## DÉTECTEURS DE TENSION

### Mod. TESTER PRC

#### Optique et Acoustique



Vérificateur de tension sans contact direct, facile à manipuler et à utiliser. Adéquat pour une gamme variée d'applications. Confirme la présence de tension par un voyant DEL rouge et un bipleur à signal sonore.

Code	Réf.	
635200	TESTER PRC	1

#### Informations techniques

Moniteur  
Plage de mesures  
Source d'alimentation  
Protection  
Catégorie de surcharge  
Certificats  
Dimension  
Poids  
Lampe  
Couleur  
Comprend

#### TESTER PRC

optique et acoustique  
de 12 V à 1 000 V AC  
2 x 1,5 V  
IP 44  
CAT III 1 000 V  
TÜV/GS CEI/EN 61010-1  
160 x 25 mm  
45 g  
DEL incorporée  
rouge  
2 batteries modèle AAA LRO3

Garantie d'usine de 3 ans.

### Mod. TESTER PD

#### Optique et Acoustique



Vérificateur de tension avec discriminateur de phase doté de deux perches. La présence de tension et le test de continuité sont indiqués par un signal optique avec DEL.

Code	Réf.	
635205	TESTER PD	1

#### Informations techniques

Moniteur  
Écran de contrôle  
Plage de mesures  
Plage de tensions  
Test de continuité  
Indication de phase  
Charge commutable  
Source d'alimentation  
Catégorie de surcharge  
Dimensions  
Protection  
Poids  
Couleur  
Comprend  
En option

#### TESTER PD

optique 12 DEL  
avec la pointe du doigt/bouton RCD  
plage automatique  
6 - 1 000 V AC/DC, 0 - 400 Hz  
0 - 500 k avec signal sonore  
> 100 V AC  
Is ~ 30 mA ED(DT) = 30 sec.  
2 x 1,5 V  
CAT IV 1 000 V  
238 x 70 x 30 mm  
IP 65  
200 g  
rouge  
2 batteries modèle AAA LRO3  
sac

Garantie d'usine de 3 ans.