

# DÉTECTEURS BASSE TENSION


## DÉTECTEURS DE TENSION

### Mod. TESTER PRC

#### Optique et Acoustique



Vérificateur de tension sans contact direct, facile à manipuler et à utiliser. Adéquat pour une gamme variée d'applications. Confirme la présence de tension par un voyant DEL rouge et un bipleur à signal sonore.

Code	Réf.	
635200	TESTER PRC	1

#### Informations techniques

Moniteur	<b>TESTER PRC</b>
Plage de mesures	optique et acoustique de 12 V à 1 000 V AC
Source d'alimentation	2 x 1,5 V
Protection	IP 44
Catégorie de surcharge	CAT III 1 000 V
Certificats	TÜV/GS CEI/EN 61010-1
Dimension	160 x 25 mm
Poids	45 g
Lampe	DEL incorporée
Couleur	rouge
Comprend	2 batteries modèle AAA LRO3


Garantie d'usine de 3 ans.

### Mod. TESTER PD

#### Optique et Acoustique



Vérificateur de tension avec discriminateur de phase doté de deux perches. La présence de tension et le test de continuité sont indiqués par un signal optique avec DEL.

Code	Réf.	
635205	TESTER PD	1

#### Informations techniques

Moniteur	<b>TESTER PD</b>
Écran de contrôle	optique 12 DEL avec la pointe du doigt/bouton RCD
Plage de mesures	plage automatique
Plage de tensions	6 - 1 000 V AC/DC, 0 - 400 Hz
Test de continuité	0 - 500 k avec signal sonore
Indication de phase	> 100 V AC
Charge commutable	I <sub>s</sub> ~ 30 mA ED(DT) = 30 sec.
Source d'alimentation	2 x 1,5 V
Catégorie de surcharge	CAT IV 1 000 V
Dimensions	238 x 70 x 30 mm
Protection	IP 65
Poids	200 g
Couleur	rouge
Comprend	2 batteries modèle AAA LRO3
En option	sac

Garantie d'usine de 3 ans.